



Oproepzuil voor vrachtwagens en auto's

EIGENSCHAPPEN

- 4 mm-dik gelakt staal
- Vandalismebestendig
- Gebruik binnenshuis of buitenshuis
- Aangepaste hoogte van bedrukknop
- 5 mm-dikke vloerplaat

Oproepzuil voor auto's



170 cm



250 cm

Standaardkleuren volgens het RAL-kleuren-palet verkrijgbaar. Bijvoorbeeld:



Blauw



Rood



Geel



Zwart



Wit

BA165V

BA250P

De gepresenteerde modellen zijn voorbeelden (niet in voorraad). Volg de procedure hiernaast om de aansluitingen te sturen.

OPROEPZUILEN



6 weken levertermijn geen annulering of retour mogelijk

250 cm

170 cm

BA165V

BA250P

Aiphone biedt oproepzuilen op maat aan.
Configureer uw oproepzuil in 4 stappen:

Stap 1

Kies de oproepzuil en de kleur

RAL standard

Blauw ●

Zwart ●

Rood ●

Wit ○

Geel ●

Ander RAL-nr.

Stap 2

Keuze van deurpost (alleen ingebouwde versies)

Artikelcode	Referentie	BA165V	BA250P	
			Bovenkant	Onderkant
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



WAARSCHUWING: de zuilen zullen geleverd worden met alleen de uitsparing voor het gekozen model.

Stap 3

Vul een informatie-aanvraag in

Deze informatie moet aan de bestelling toegevoegd worden

Bedrijf:.....

Adres:.....

Postcode: Stad:

Naam:

Telefoon:.....

Aantal zuilen met dezelfde configuratie:

Stap 4

Verzend de informatie-aanvraag

Verstuur deze aanvraag met de bestelling naar uw lokale contactpersoon

Zuil voor integratie van Aiphone-panelen

1.

Ventilatieopeningen bovenaan en onderaan beschermd door een metalen rooster



2.

Opening achteraan om:

- Het bovenste deel aan het onderste deel vast te schroeven
- Toegang tot de kabels te hebben



DE PUNTEN VAN AIPHONE












De zuilen zijn vervaardigd uit zeer sterk staal.

Neutrale afwerking in hamerslagverf maakt installatie in om het even welk gebouw mogelijk. De zuil werd ontworpen volgens de toegankelijkheidsnormen voor gehandicapte personen. Hij wordt in twee delen geleverd voor transport & opslag.

PA1604

Bestel de zuilreferentie + het adapterpaneel, indien nodig.

DEURPOST	ZUILREFERENTIE	HOOGTE	ADAPTERPANEEL
 <p>JPDVF JODVF</p>	 <p>PA1601</p>	160 cm	 <p>PJK</p>
 <p>GT (1xGF3F)</p>	<p>PA1602</p>	160 cm	geen
 <p>GT (2xGF3F)</p>	 <p>PA1603</p>	160 cm	geen
 <p>GT (2xGF2F)</p>	 <p>PA1603</p>	160 cm	 <p>P202F</p>

ACCESSOIRES VOOR INSTALLATIE	ZUILREFERENTIE	HOOGTE	ADAPTERPANEEL
 <p>AC10F</p>	 <p>PA1201</p>	<p>120 cm</p>	<p>geen</p>
 <p>Knop voor deurslotsturing voor behuizing van 60 mm</p>	 <p>PA1201</p>	<p>120 cm</p>	 <p>PFP60</p>