



Professioneler, betrouwbaarder, optimale functionaliteit

Altijd als je denkt dat het niet beter kan, word je verrast door het optimale! De LX7 pager staat voor optimaal gebruiksgemak en betrouwbaarheid en ze zijn zeker niet kieskeurig wat betreft hun netwerkwensen. Bovendien functioneren ze volledig naar úw behoefte! Robuust, waterdicht, perfect en probleemloos draagbaar d.m.v. een uniek clipholster, met een magnetisch (Multi)laadcontact en een draaibaar display in diverse lettergroottes. Het zijn maar een paar opvallende kenmerken van dit unieke apparaat. Ze bieden een betrouwbare manier om ultrasnel berichten en alarmsignalen bij mobiele gebruikers te krijgen - zowel zenden en ontvangen via GPS, WLAN en GSM.

LX7 - Professionele en veelzijdige digitale pager

- ✓ Draadloze alarmering en sms-meldingen met geluid, licht, kleur, trillingen
- ✓ Geschikt voor personeel van beveiligingsdiensten, transport- en nutsvoorzieningen, veiligheidssector, gezondheidszorg, overheid, bedrijfsleven en industrie
- ✓ Hoge bedrijfszekerheid



Kenmerken

- ✓ IP67 - Robuust en 100% waterdicht
- ✓ Hoge ontvangstgevoeligheid en selectiviteit
- ✓ 64 POCSAG RIC's voor gebruikersprofiel / 16 gebruikersprofielen
- ✓ Uiterst compact, ergonomisch en comfortabel
- ✓ Groot helder grafisch display met hoge resolutie
- ✓ Aanpasbare tekstgrootte voor betere leesbaarheid
- ✓ RGB-achtergrondverlichting
- ✓ Professioneel hoog en duidelijk alarmgeluidsniveau
- ✓ Magnetische connector voor laden en data

Standaard pakketinhoud

- ✓ LX7 pager
- ✓ Li-Ion oplaadbare batterij
- ✓ USB-oplaadkabel
- ✓ Handleiding

Accessoires

- ✓ Reis-, desktop enkele en meerdere laders
- ✓ Desktop docking station met externe antenne, relais output connector, alarm-geactiveerde USB output
- ✓ Programmeerkit

Opties

- ✓ Alarmknop bovenaan
- ✓ Inductieve bakendetector
- ✓ Man-down sensor
- ✓ GPS-ontvanger
- ✓ Bluetooth, Wifi, GSM
- ✓ mp3-decoder voor aangepaste spraakaanmeldingen & alarm

Technische data

- ✓ POCSAG Frequentiebereik: VHF 143 ... 158, 158 ... 174 MHz, UHF 442 ... 470 MHz
- ✓ Gevoeligheid, door het lichaam gedragen | 2,0 / 2,5 / 3,2 µV / m (512/1200/2400 Baud)
- ✓ RF-kanalen: 4 per gebruikersprofiel (scanmodus)
- ✓ POCSAG: 512, 1200, 2400 Baud
- ✓ Gebruikersprofielen: 16, door de gebruiker toegewezen RIC's
- ✓ Adressering: 64 RIC's met elk 4 sub-adressen, frame onafhankelijk, met programmeerbare RIC-alias (32 tekens en toegewezen waarschuwingsgeluidspatroon)
- ✓ Alert: luid hoorbare waarschuwing, prioriteitswaarschuwing, vibratiemodus
- ✓ Inkomend berichten | - Maximaal 100, FIFO
- ✓ Display: volledig grafische, roteerbare weergave, 3 letter-groottes, > 200 tekens / pagina
- ✓ Batterij | Li-Ion oplaadbare batterij, standaard Oelmann Viper type
- ✓ Afmetingen: 80 x 54 x 18 mm / 80g met batterij
- ✓ Omgeving: -10 tot + 55 °C / IP67
- ✓ Gegarandeerd 24 uur stand-by tijd



Kenmerken LX7 Multi-lader

- ✓ Multi-unit oplader met magnetische laadcontacten
- ✓ Eenvoudig plaatsen en verwijderen van de pieper, met of zonder holster
- ✓ Laadbewerkingen zijn onafhankelijk per pager
- ✓ Indicatie van de oplaadmodus op de pieper zelf
- ✓ Geïntegreerde bewaking van stroomstoringsalarmen relais uit contacten
- ✓ Desk- of wandmontage, verticaal of horizontaal
- ✓ Hoogwaardig lichtgewicht stevig metalen behuizing
- ✓ Industriële kabelconnectoren met schroefbevestiging van draden
- ✓ Automatische "Stilte in oplader" LX7 pager-modus, programmeerbaar

Opties

- ✓ Externe netvoeding
- ✓ Reserve connectoren
- ✓ Beugelset voor muurbevestiging

Technische data

- ✓ Laadrek voor 5 pagers
- ✓ Voedingsspanning: 12 tot 30VDC, 2A max
- ✓ Relais uit storingcontacten t.b.v. NC of NO kabelbewaking
- ✓ Operationele omgevingstemperatuur: -10 tot +55°C
- ✓ Afmeting: 225 x 110 x 47 mm
- ✓ Gewicht: 700 gram